

**INFORMACJA O MODYFIKACJI
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim

Zamawiający – Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1. w części III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Podstawowy zakres robót obejmuje:

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
- b) Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. III pod przepusty i ścianki czołowe wraz z wywozem urobku
- c) Wykonanie ławy żwirowej pod przepust
- d) Wykonanie przepustu pod drogą rur betonowych WIPRO o średnicy 800mm na ławie żwirowej z przysypaniem rurociągu piaskiem na wysokość 20cm ponad wierzch rury
- e) Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-25 dla rury o średnicy 800mm dla przepustu pod drogą wraz z zamontowaniem na nich na zawiasach krat zabezpieczających
- f) wykonanie na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm umocnienia dna i skarp rowu płytami ażurowymi typu MEBA „8” powyżej i poniżej przyczółków betonowych (ścianek czołowych)
- g) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odkład na odległość do 1km.
- h) Wykonanie nasypów z gruntu G 1 uprzednio dowiezionego wraz z formowaniem i zagęszczeniem warstwami.
- i) Zabezpieczenie i ochrona punktu geodezyjnego w czasie prowadzenia robót
- j) Regulacja pionowa przy użyciu betonu cementowego B-20 studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.
- k) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku
- l) Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 25cm w dwóch warstwach:
 - warstwa dolna – grubości 20cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm
 - warstwa górna – grubości 5cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm
- m) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 4cm. Standard II. Zjazd
- n) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. Grubość warstwy 4cm. Standard II
- o) Ustawienie na poboczu drogi znaków drogowych - A-7 – 1szt.; D-1 – 2szt.; D-4a – 1szt, z grupy średnie, wykonanych z folii odblaskowej (znak A-7 z folii II typu, znaki D-1 i D4a z folii I typu) na podkładzie z blachy ocynkowanej wraz ze słupkami ocynkowanymi o średnicy 60mm i długości 3,5m
- p) Rozplantowanie na poboczu drogi i skarpach gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku, wraz z obsianiem trawą i z zagęszczeniem. Średnia grubość 15cm
- r) Porządkowanie terenu przyległego do drogi: koszenie trawy i chwastów, wycinka krzaków, zbieranie śmieci na szerokości całego pasa drogowego wraz z wywozem zebranych śmieci i wyciętych krzaków na wysypisko oraz profilowanie terenu pasa drogowego przyległego do korpusu drogi”

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej www.bip.czernica.pl zamieścić:


a) nowy zmodyfikowany PRZEDMIAR ROBÓT,

b) nowy zmodyfikowany FORMULARZ CENOWY /SLEPY KOSZTORYS/,

w/w dokumenty stanowią obowiązujące załączniki do SIWZ zmodyfikowanej (z dnia 20.03.2012r.).

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.bip.czernica.pl SIWZ zmodyfikowaną (z dnia 20.03.2012r.).

WÓJT

mgr Stefan Dębski