

KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Dobrzykowice ul. Rolna
Km 0+000-0+630 - 0,630km szer. 4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,630		
2.		Rozbiórka słupków murowanych z cegły 40x40cm po zdemontowanym ogrodzeniu o rozstawie 2,00-2,50m wraz z wywozem gruzu na wysypisko. Km 0+350-0+538 – 188,00-63,00 =	m	125,00		
3.		Karczowanie drzew rosnących w formie krzaczastej wraz z wywozem i utylizacją gałęzi i karpiny oraz uprzątnięciem terenu po karczowaniu. Km 0+350-0+538 * leszczyna - 10 szt. * śliwa – 36 szt. Razem	szt.	46		
4.		Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu i obetonowaniem (beton B-20) kołnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm wokół kołnierza). km 0+020; km 0+220	szt.	2		
5.		Ułożenie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm z wpięciem do osadnika wpustu ulicznego wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. km 0+020 – 10,00m km 0+220 – 10,00m Razem	m	20,00		
6.		Ułożenie w uprzednio wykonanym wykopie drenażu z rur perforowanych o średnicy 110mm owiniętych geowłókniną wraz z obsypanie żwirem po 10cm z każdej strony (przekrój obsypki 30cmx30cm) wpięciem do osadników wpustów ulicznych i wywozem nadmiaru gruntu z wykopu. km 0+010 – km 0+070 – 60,00m km 0+170 – km 0+270 – 100,00m Razem	m	160,00		

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
7.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.4 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • Włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.0 <p style="text-align: right;">Razem</p>	szt.	4		
8		Wykonanie koryta na średnią głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. km 0+000-0+630 – 630,00x5,20 = 3276,00 włączenie do drogi w km 0+000 = 29,00 <p style="text-align: right;">Razem</p>	m2	3305,00		
9.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Grubość warstwy 10cm.	m2	3305,00		
10.		Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego, granitowego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0mm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m2	3305,00		
11.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. km 0+000-0+630 – 630,00x(1,00+1,00) =	m ²	1260,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem brutto						

PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.....