









ZESTAWIENIE OKIEN Z PROFILI PCW

SYMBOL	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT				
	fix	otwierano – uchylne	fix	otwierano – uchylne
wymiar w świetle ściany (cm)	120x90	120x90	120x150	120x150
IŁOŚĆ SZTUK	1	1	5	1

ZESTAWIENIE DRZWI I BRAM STALOWYCH

SYMBOL	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT wymiar skrzydeł w cm				
	drzwi zewnątrzne ocieplone z kratką nowewną 50x20cm	drzwi zewnątrzne ocieplone	drzwi zewnątrzne ocieplone dwuskrzydłowe	drzwi zewnątrzne ocieplone dwuskrzydłowe
KOLOR	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
wymiar w świetle ściany (cm)	110x226	110x226	130x246	190x246
L skrzydło	L	L		
	P	P		
IŁOŚĆ SZTUK	1	1	3	1

Zestawienie rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym

UWAGI:

- 1) Okna fix (nieotwierane) – widok od strony elewacji
- 2) Profil PCW trzykomorowy w kolorze białym
- 3) Wszystkie okna szklone szkłem podwójnym
- 4) Parapety wewnętrzne z płytek ceramicznych jak dla ścian budynku
- 5) Okno U = 1,9 W/m2K

UWAGI:

- 1) Okna, drzwi i bramy zamawiać po wylaniu ścian i dokładnym obmiarze istniejących otworów przez firmę u której będą zamawiane okna i drzwi
- 2) Grubość skrzydeł 54 mm
- 3) Ościeżnice stalowe narożne zblachy stalowej ocynkowanej gr,1,5mm
- 4) Klamki ze stali nierdzewnej
- 5) Ościeżnice drzwi i bram z progiem stalowym wys. 2cm (chowanym w grubości warstwy wykończeniowej—płytki ceramiczne)

<