Profil WODOCIĄG

Podziałka 1:100/250



Opis powierzchni terenu
teren zielony
proj. plac utwardzony
X=6441816,8
Y=5662654,4
X=6441815,8
Y=5662650,6
X=6441814,9
Y=5662650,9
X=6441802,2
Y=5662654,2
X=6441789,9
Y=5662657,3
X=6441786,4
Y=5662640,4
X=6441784,0
Y=5662628,6
Profil W63/2, DZ63, Rz.osi=118,14
DZ63, rz.osi=118,14
120,04
przewiert pod skarpą
rura osłonowa, DN150, L=15,50 m
Profil W32, DZ32, Rz.osi=118,40
Profil RT5, DZ160, Rz.osi=118,40
Profil RT5, DZ160, Rz.osi=118,40
W =120,00
Profil W63/1, DZ63, Rz.osi=117,74
W =119,90
wA225, rz.osi=118,20
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
DZ110, Hz=1,86 m
90°
93°
90°
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,88 m
Profil RT3, rzędna osi 118,33
Profil RT4, rzędna osi 118,31
piaskownik do rozbiórki
Profil RT6, rzędna osi 117,94
Profil RT1, rzędna osi 118,06
Ho=1,76
Ho=1,75
Ho=1,76
Ho=1,88
Ho=2,00
Ho=2,35
Ho=2,16
P.p.=110,00
Rzędna istniejącego terenu
119,96 119,90 119,90 119,85 119,80 119,80 122,60 122,79 122,90 120,40 119,30 118,70 118,60
Rzędna osi proj. rurociągu
118,20 118,15 118,14 117,97 117,80 117,73 117,65 117,66 117,74
Długość odcinka
1,0 2,9 0,5 0,7 6,9 9,2 1,2 0,7 10,2
3,9 1,0 13,1 12,7 17,3 12,1 16,8
Proj. spadek rurociągu, odległość
L=30,7 i=1,3 %
L=17,3 i=0,9 %
L=77,2
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
DZ110, PE100 SDR 17
Hektometr i odległości
0 3,9 4,9 18,0 30,7 38,8 48,0 49,9 60,1


teren zielony
proj. droga
proj. parking
teren zielony
proj. plac
proj. droga
X=6441767,5 Y=5662631,9
X=6441764,5 Y=5662617,4
X=6441757,0 Y=5662619,1
X=6441749,8 Y=5662620,7
X=6441742,8 Y=5662617,9
X=6441741,9 Y=5662620,0
X=6441743,2 Y=5662628,6
X=6441784,0 Y=5662628,6
X=6441783,8 Y=5662627,5
X=6441787,2 Y=5662626,8
X=6441781,5 Y=5662658,9
X=6441783,2 Y=5662659,1
X=6441789,9 Y=5662657,3
Profil W63/1
Profil W32
Profil WODOCIĄG, DZ110, Rz.osi=117,74
Profil WODOCIĄG, DZ110, Rz.osi=117,74
Profil WODOCIĄG, DZ110, Rz.osi=117,80
Profil WODOCIĄG, DZ110, Rz.osi=117,80
przełączenie bud. technicznego D32
proj. droga kostka
parking kostka
parking kostka
połączenie z istn. przyłączem w32
proj. droga kostka
W =119,80
W =119,80
W =119,70
W =119,90
W =119,90
W =119,97
Ściana budynku pompowni
zasuwa DN50 z blokiem podporowym
Profil RT3, rzędna osi 118,32
90°
90°
34°
90°
30°
90°
19°
N=-0,50
N=-0,38
ks do likwidacji DN100, rz.osi=118,60
ks150, rz.osi=118,56
wA32, gł.osi=1,40
hydrant, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,50 m
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W7
W16
W17
W18
W5
Ho=1,94
Ho=1,84
Ho=1,68
Ho=1,58
Ho=1,58
Ho=1,56
Ho=1,50
Ho=2,16
Ho=2,01
Ho=1,57
Ho=1,20
Ho=1,24
Ho=1,40
118,60
118,60
120,30
120,30
120,30
120,08
119,70
119,65
119,70
119,70
119,70
118,60
118,60
118,60
119,80
119,80
119,80
117,86
117,96
118,02
118,07
118,09
118,12
118,14
118,16
118,20
117,89
117,74
118,40
118,60
118,56
118,40
8,6
0,0
0,1
1,5
14,8
7,7
7,4
7,6
2,3
8,6
1,0
3,5
1,6
6,9
i=0,7 %
L=4,5
i=14,5 %
i=2,3 %
L=8,6
DZ90, PE
DZ63, PE
DZ32, PE
76,9
88,3
90,0
91,7
99,4
01
6,7
10,3
14,3
16,6
20,3
25,2
0,0
1,0
4,5
0,0
1,6
8,6

Profil W63/2


ter.ziel-skarpa
X=6441814,9
Y=5662650,9
X=6441814,5
Y=5662649,4
X=6441814,2
Y=5662648,5
X=6441813,1
Y=5662644,4
X=6441812,8
Y=5662643,4
Profil WODOCIĄG, DZ110, Rz.osi=118,14
Profil WODOCIĄG, DZ110, Rz.osi=118,14
zasuwa kołnierzowa i zawór antyskażeniowy DN50
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,31
W =120,00
117,95
hydrant, podziemny, DN50, Hz=1,50 m
KA
N=0,04
Ho
W3
W20
W21
Ho=1,76
Ho=1,85
Ho=1,87
Ho=1,99
Ho=1,50
119,90
119,96
120,00
120,03
122,30
122,30
118,14
118,15
118,16
120,31
120,80
1,1
1,5
1,0
4,2
1,1
L=2,5
L=4,2
L=1,1
i=0,8 %
i=51,2 %
i=44,7 %
DZ63, PE
0,0
1,0
2,5
6,7
7,8

Profil w40


ter.ziel-skarpa
Profil W63/2, DZ63, Rz.osi=120,31X=6441813,1
Profil W63/2, DZ63, Rz.osi=120,31Y=5662644,4
X=6441814,3
Y=5662644,1
Profil w1, DZ20, Rz.osi=120,90
X=6441813,6
Y=5662640,9
Profil w2, DZ20, Rz.osi=120,91
X=6441813,4
Y=5662640,0
Profil w3, DZ0, Rz.osi=120,92
X=6441811,0
Y=5662628,3
Profil w4, DZ20, Rz.osi=120,92
X=6441810,7
Y=5662627,0
Profil w5, DZ20, Rz.osi=120,92
X=6441810,2
Y=5662624,2
Profil w6, DZ20, Rz.osi=120,93
X=6441809,9
Y=5662622,8
Profil w7, DZ20, Rz.osi=120,94
X=6441807,7
Y=5662612,4
DZ20 L=1,90 m, rz.osi=120,94
X=6441807,3
Y=5662610,3
X=6441801,3
Y=5662611,5
X=6441801,4
Y=5662611,9
zawór kulowy DN15 rz.osi=123,20
123,20
rur. ścieków DN500, rz.osi=120,46
rur. ścieków DN500, rz.osi=120,46
86°
90°
90°
W22
2
4
6
W23
W25
W21
1
3
5
7
W24
Ho=1,99
Ho=1,40
Ho=1,40
Ho=1,39
Ho=1,38
Ho=1,38
Ho=1,38
Ho=1,37
Ho=1,36
Ho=1,36
Ho=1,35
Ho=1,35
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
122,30
120,90
120,31
120,90
120,91
120,92
120,92
120,92
120,93
120,94
120,94
120,95
120,95
12,0
1,4
1,4
2,2
1,2
3,3
0,8
12,0
1,4
2,8
1,4
10,6
2,2
6,1
0,4
L=1,2
L=41,1
i=48,6 %
i=0,1 %
DZ40, PE
DZ20, PE
0,0
1,2
4,5
5,4
17,4
18,7
21,5
22,9
33,5
35,8
41,9
42,3

Profil


w1
Profil w2
Profil w3
Profil w4
Profil w5
Profil w6
Profil w7
Profile
ter.ziel-skarpa
X=6441813,6
Y=5662640,9
X=6441807,5
Y=5662642,1
X=6441807,5
Y=5662641,8
zawór kulowy DN15 rz.osi=123,20
123,20
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,90
90°
1b
1
1a
Ho=1,40
Ho=1,37
Ho=1,37
122,30
122,30
122,30
120,90
120,93
120,93
6,2
0,3
L=6,5
i=0,5 %
DZ20, PE
0
6,2
6,5
X=6441813,4
Y=5662640,0
X=6441815,3
Y=5662639,6
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,91
2a
2
Ho=1,39
Ho=1,37
120,91
120,93
1,9
L=1,9
i=1,1 %
X=6441811,0
Y=5662628,3
X=6441812,9
Y=5662627,9
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,92
3a
3
Ho=1,38
Ho=1,36
120,92
120,94
1,9
L=1,9
i=1,0 %
X=6441810,7
Y=5662627,0
X=6441809,6
Y=5662627,2
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,92
4a
4
Ho=1,38
Ho=1,36
120,92
120,94
1,2
L=1,2
i=1,7 %
X=6441810,2
Y=5662624,2
X=6441812,0
Y=5662623,8
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,92
5a
5
Ho=1,38
Ho=1,36
120,92
120,94
1,9
L=1,9
i=1,0 %
X=6441809,9
Y=5662622,8
X=6441808,7
Y=5662623,1
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,93
6a
6
Ho=1,37
Ho=1,35
120,93
120,95
1,2
L=1,2
i=1,7 %
X=6441807,7
Y=5662612,4
X=6441809,6
Y=5662612,0
Profil w40, DZ40, Rz.osi=120,94
7a
7
Ho=1,36
Ho=1,34
120,94
120,96
1,9
L=1,9
i=1,0 %

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/722 17 22 do 34

wysokościowe sieci wodociągowej w32–w110

Podziałka 1:100/250

EKOMPROJEKT Spółka z o.o.
ul.Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław, tel.71 758-48-98,
fax 71 333-80-65 mail: ekomprojekt@interia.pl

TEMAT I ADRES	CENTRALNY WĘZEŁ PRZESYŁU ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z GMINY CZERNICA W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ WROCŁAWIA					STADIUM P.B.
ZADANIE	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-SIECI TECHNOLOGICZNE					
INWESTOR	GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA3, 55-003 CZERNICA					NR PROJEKTU 130/UT/13
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Joanna Błońska	06.13r.	244/94/UW	technologia		NR RYS. T1
SPRAWDZIŁ	dr inż. Jerzy Wartalski	06.13r.	287/88/UW	technologia		
TREŚĆ RYSUNKU	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ					SKALA 1:100/250