





[illegible]

F Jezdnia KR3	
4,0cm	Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
5,0cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70
7,0cm	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC 22P), lepiszcze 50/70
20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
15,0cm	warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C15/2 \leq 4 MPa
25,0cm	Wymiana gruntu na grunt G1
śr. 13,0cm*	Wymiana gruntu na grunt G1

Schemat schodkowania



ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DROST	
temat:			
Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami - ETAP I			
inwestor:			
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża drogowa			
projektant:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. Adam Pawłucki	364/DOŚ/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
projektant:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. Paweł Hawrysz	241/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
projektant:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. Michał Szpyt			
stadium:			
Projekt wykonawczy			
temat rysunku:		data:	skala:
Przekroje konstrukcyjne		07.2019	1:50
		zmiana:	nr rysunku:
		A	D-02