Profil 2

Podziałka 1:100/500


Profil 1, DN225, Rz.osi=117,55
Profil 1, DN225, Rz.osi=117,55
P.p.=105,00
W3
Ho=1,85
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
DN110, Hz=1,64 m
proj. ks DN300, rz.osi=115,00
proj. kd DN600, rz.osi=118,14
W11
Ho=1,75
14°
proj. NN w rurze ost., głosi=0,60 m
proj. ks DN160, rz.osi=115,64
proj. ks DN160, rz.osi=115,25
proj. ks DN160, rz.osi=115,80
proj. ks DN160, rz.osi=115,47
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,60 m
H6
Ho=1,60
Rzędna istniejącego terenu
119,40
119,40
118,85
Rzędna osi proj. rurociągu
117,55
117,65
117,25
Długość odcinka
1,00
17,88
18,88
104,29
104,29
0,00
Proj. spadek rurociągu, odl.
L=18,88
i=5,3 ‰
L=104,29
i=3,8 ‰
L=128,40
Proj. średnica nominalna, mat.
DN110
Hektometr i odległości
0
3,30
13,30
18,88
50,78
59,08
91,78
1
14,08
23,17

Profil 3

Podziałka 1:100/500



Profil 3, DN110, Rz.osi=117,13
Profil 2, DN125, Rz.osi=117,13
Profil 2, DN110, Rz.osi=117,13
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
proj. kd DN315, rz.osi=117,77
DN110, Hz=1,64 m
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,52 m
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
DN110, Hz=1,62 m
proj. NN, gł.osi=0,60 m
DN110, Hz=1,62 m
36°
W11a
W12
W11a
w13
Ho=1,62
Ho=1,30
Ho=1,62
Ho=1,56
P.p.=105,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odl.
Proj. średnica nominalna, mat.
Hektometr i odległości
118,75
118,63
118,40
117,13
117,11
117,10
23,20
5,40
99,80
28,60
i=1,2 ‰
DN125
0+2
22,97
30,37
46,17
51,57
118,75
118,70
117,13
117,14
0,50
9,73
10,23
L=155,93
0+0
10,23


hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,61 m
45°
44°
w14
w15
Ho=1,61
Ho=1,50
proj. ks DN160, rz.osi=116,83
118,89
118,90
118,80
117,28
117,29
117,30
127,10
6,93
130,90
134,03
11,66
L=213,13
i=1,1 ‰
DN110
O1
O2
37,33
44,26
55,93


hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,50 m
proj. ks DN160, rz.osi=116,90
proj. NN, gł.osi=0,60 m
proj. kd DN160, rz.osi=117,65
proj. kd DN160, rz.osi=117,65
proj. ks DN200, rz.osi=115,80
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
DN110, Hz=1,50 m
Ho=1,30
W5
119,17
119,20
117,67
117,90
81,23
1,00
213,13
i=2,8 ‰
86,83
Ø3
10,03
55,53
66,23
69,06

Profil podłużny wodociagu w3-w12 oraz w11a-w5

BIURO PROJEKTOWE **KANWOD** Wartalscy s.c. Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski ul. Smoluchowskiego 56/8, 50 -372 WROCŁAW					
Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski	Nr ewid. upr. 384/90/UW		Stadium	PW
Asystent Projektanta	mgr inż. Jerzy Wartalski				
	mgr inż. Jan Wartalski				
Podziałka 1:100/1:500	Inwestor	**URZĄD GMINY CZERNICA** **ul. Kolejowa 3** **55-003 Czernica**		Nr rysunku	4/2
	Zadanie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej z sięgaczami w Dobrzykowicach w gminie Czernica.			
	Nazwa rysunku	**Profil podłużny wodociagu w3w12 oraz w11a-w5**		Data	05.2019