




Wysokości

poziom porównawczy 110.00

Rzędne projektowane:	118.72	118.80	118.67	118.60	118.53	118.56	118.60	118.64	118.68	118.72	118.76	118.80	118.84	118.88	118.92	118.96	118.98	119.00	119.00	118.97	118.97	118.96	118.77	118.75	118.75	118.84	118.88	118.92	118.87	118.82	118.77	118.75	118.75	118.84	118.88	118.92	118.87	118.80	118.84	118.88	118.92	118.96	118.97	118.97							
Rzędne istniejące:	118.72	118.72	118.70	118.69	118.68	118.68	118.65	118.69	118.75	118.77	118.75	118.72	118.78	118.84	118.90	118.93	118.97	118.95	118.89	118.88	118.81	118.77	118.77	118.76	118.76	118.72	118.68	118.64	118.63	118.65	118.67	118.68	118.70	118.70	118.70	118.72	118.75	118.76	118.78	118.81	118.81	118.81	118.78	118.79	118.80	118.81	118.82	118.87	118.87		
Proste i łuki poziome:	L 138.97 Lc 29.84 L 199.41																																																		
Spadki i łuki pionowe:	L=15.49 L=27.74 L=17.75 R=600.00 i=-0.50% L=111.74 i=0.40% L=27.00 L=213.50 L=113.50 R=3000.00 L=40.71 i=-0.50% L=17.96 L=28.98 L=18.98 R=2000.00 L=55.35 i=0.40% L=23.89 L=211.95 L=117.99 R=3000.00 L=15.78 i=-0.40% L=35.98 L=217.99 L=117.99 R=1500.00 L=18.25 i=2.00%																																																		
Wykop:	-0.08	-0.03	-0.09	-0.15	-0.15	-0.09	-0.09	-0.11	-0.09	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.11	-0.16	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13	-0.09	-0.08	-0.08	-0.10	-0.14	-0.18	-0.20	-0.21	-0.21	-0.21	-0.18	-0.16	-0.16	-0.15	-0.12	-0.10	-0.12	-0.21	-0.33	-0.33	-0.22	-0.18							
Nasyt:	0.08	0.03	0.09	0.15	0.15	0.09	0.09	0.11	0.09	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.03	0.11	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.09	0.08	0.08	0.10	0.14	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.18	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10	0.12	0.21	0.33	0.33	0.22	0.18							
Odstęgi:	+0+00.00	+0+00.05	+0+00.08	+0+01.00	+0+02.00	+0+02.57	+0+03.00	+0+04.00	+0+05.00	+0+06.00	+0+07.00	+0+08.00	+0+09.00	+0+10.00	+0+11.00	+0+12.00	+0+13.00	+0+13.31	+0+13.97	+0+14.00	+0+15.00	+0+16.00	+0+16.31	+0+16.81	+0+17.00	+0+18.00	+0+19.00	+0+20.00	+0+20.02	+0+21.00	+0+21.88	+0+22.00	+0+23.00	+0+24.00	+0+25.00	+0+26.00	+0+27.00	+0+27.43	+0+28.00	+0+29.00	+0+29.82	+0+30.00	+0+31.00	+0+31.40	+0+32.00	+0+33.00	+0+34.00	+0+34.98	+0+35.00	+0+36.00	+0+36.23

Legenda	
	Projektowana niweleta
	Teren istniejący
	Projektowane skrzyżowanie
L	Długość odcinka prostego
i	Pochylenie podłużne
R	Promień łuku
B	Strzałka łuku
z	Rzędna
Lw	Odległość widoczności na zatrzymanie wg Dz.U. Nr 43, poz.430

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna			
temat:			
Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami - ETAP II			
inwestor:			
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża drogowa			
projektant:	nr uprawnień: 364/DOŚ/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	podpis:	mgr inż. Adam Pawlucky
projektant:	nr uprawnień: 241/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	podpis:	mgr inż. Paweł Hawrysz
projektant:	nr uprawnień:	podpis:	mgr inż. Michał Szyty
stadium:			
Projekt wykonawczy			
temat rysunku:		data: 07.2019	skala: 1:100 /1000
Profil podłużny - droga nr 3		zmiana: A	nr rysunku: D-04