



Lp.	SŁUP					UZBROJENIE SŁUPA											USTOJE		UZIOM				MOCOWANIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ NAD PRZEWODAMI LINII										
	Nr. Słupa	Kąt załomu	Symbol słupa	Typ żerdzi	Rozpiętość	Poprzecznik narożny PN-1, S-80/2	Poprzecznik krańcowy PK-1, S-80/2	Obejma O-4	Obejma O-3	Śruba oc z nakrętką i podkładką okr i spręż. M16x280	Śruba oc z nakrętką i podkładką okr i spręż. M16x220	Izolator S-80/2	Taśma Al. dł 500mm	Drut Al. dł 1750mm	Złączka pętlicowa	Zacisk odgałęźny-śrubowy	Typ ustoju	Głębokość zakopania	Typ														
				Prętowy P2															Bednarka 20x4 stalowo-ocynkowana	Pręt stalowy ocynkowany φ7mm	Zacisk probierczy śruba oc. M10x25 z nakręt.ii podkład. okrągłą i sprężystą												
																						Oprawa oświetleniowa LED 55W, NW, IP44.	Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-5	Bezpiecznik słupowy	Wkładka topikowa E-27-6A	Zacisk odgałęźny 25-120mm2	Przewód dł. 1m, AL16mm2	Przewód izolowany z żyłą giętą 450/750V dł. 2m	Uchwyt bezpiecznika Bnu	Koszulka igelitowa dł 0,5m			
-	[°]	-	szt.	[m]	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	-	m	kpl.	m	m	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	WR233128	123	RNK-10,5/12	1	40	1	1	1	1	2	2	6	10	6	4	4	U2	2,8	1	9,0	2x9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Razem				1	40	1	1	1	1	2	2	6	10	6	4	4	-	-	1	9	18	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Kątna 24e 55-093 Kielczów			
temat: Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy Pl. Jana Pawła II w Czernicy (odcinek od DW 455 do ul. Fabrycznej)			
inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża elektrczna			
projektant:			
mgr inż. Monika Pietruszka	nr uprawnień: 344/DOŚ/11	podpis: 	
stadium: Projekt wykonawczy			
temat rysunku:  Tabela montażowa		data: 12.2018 zmiana: A	skala: --- nr rysunku: E-02