





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

UWAGA! Wymiary drzwi sprawdzić do wymiarów otworów po wymurowaniu ścian
Otwory w drzwiach łazienkowych o powierzchni 0,022m²

OZNACZENIE		D1	D2	D3			
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-			
SCHEMAT							
WYMIARY WEW.	S	90	90	90			
OŚCIEŻNICY	H	200	200	200			
WYMIARY WEW.	S	100	100	100			
OŚCIEŻY	H	205	205	205			
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		P	L	P	L		
ILOŚĆ SZT.- PARTER		8	4	2	-	11	3
ILOŚĆ SZT.- PIĘTRO		5	-	2	-	8	-
SUMA		13	4	4	-	19	3

UWAGA!

1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Szerokość użytkowa biegu klatek schodowych po wykończeniu - nie mniej niż 1,20m, dla spocznika 1,50m
10. Szerokość użytkowa korytarzy po wykończeniu i pełnym otworzeniu drzwi powinna wynosić min. 1,4 m. Otwarcie drzwi nie może zwęzać powierzchni użytkowej korytarzy.
11. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m²
12. Poręcze przy armaturze dla osób niepełnosprawnych jako ruchome podnoszone do góry
13. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

		JN JOANNA NYTKO ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów tel.505 130 696 e-mail:jn.nytko@gmail.com	
TEMAT INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARIATÓW I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica, dz. nr 287/2, obręb 0002, jedn. ewid. 022301_2			
INWESTOR: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica			
PROJEKTANT:		mgr inż. arch Sylwia Madejska-Mosor nr upr. w specj. architektonicznej MPIOA/007/2015	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Paweł Michoń nr upr. w specj. architektonicznej MPIOA/048/2007	
FAZA: projekt wykonawczy		ZESTAWIENIE STOLARKI - ETAP I	
BRANŻA:architektoniczna	DATA: 05.2020	SKALA: 1:100	RYŚ. NR: A-6