







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typ	okno
Oznaczenie	O1
Schemat	
	Otwór ościeża Szer. So 3100
	Wys. Ho 1980
	Światło Szer. Sc 2980
	Wys. Hc 1880
Liczba sztuk	Parter 4
	Razem: 4
Materiał	ALU
Klasa ppoż.	-
Klasa antywłamaniowa:	-
Wypośażenie:	roleta zewnętrzna
Uwagi	U<0,8W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, kolor biały, pakiet szybowy: 6/16Ar/4/16/6

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Typ	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi
Oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5
Schemat					
	Otwór ościeża Szer. So 1120 Wys. Ho 2100	Otwór ościeża Szer. So 1120 Wys. Ho 2100	Otwór ościeża Szer. So 1120 Wys. Ho 2100	Otwór ościeża Szer. So 1140 Wys. Ho 2100	Otwór ościeża Szer. So 1810 Wys. Ho 2100
	Światło ościeżnicy Szer. Sc 900 Wys. Hc 2050	Światło ościeżnicy Szer. Sc 900 Wys. Hc 2050	Światło ościeżnicy Szer. Sc 900 Wys. Hc 2050	Światło ościeżnicy Szer. Sc 900 Wys. Hc 2050	Światło ościeżnicy Szer. Sc 1500 Wys. Hc 2050
	Liczba sztuk Parter: 2L + 2P Razem: 2L + 2P	Liczba sztuk Parter: 1L + 2P Razem: 1L + 2P	Liczba sztuk Parter: 1L + 1P Razem: 1L + 1P	Liczba sztuk Parter: 1L + 1P Razem: 1L + 1P	Liczba sztuk Parter: 0L + 1P Razem: 0L + 1P
	Klasa antywłamaniowa NIE	Klasa antywłamaniowa NIE	Klasa antywłamaniowa NIE	Klasa antywłamaniowa NIE	Klasa antywłamaniowa NIE
Liczba zawiasów	3	3	3	3	3 + 3
Zamek WC	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Materiał skrzydła	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	aluminowe
Mat. i typ ościeżnicy	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	alu. ciepła
Samozamykacz	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
Wkładka patentowa	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK
Odporność ogniowa	-	-	-	-	-
Uwagi	Wewnętrzne drewniane pełne z kratką wentylacyjną w kolorze orzech bezprzylgowe	Wewnętrzne drewniane pełne w kolorze orzech bezprzylgowe	Wewnętrzne drewniane pełne z kratką wentylacyjną w kolorze orzech bezprzylgowe	Wewnętrzne drewniane pełne w kolorze orzech bezprzylgowe oskórkone szkłem bezpiecznym i tamponem	Zewnętrzne aluminiowe w systemie rama w kolorze antracyt sztyba hartowana bezpieczna P2 zawiasy wkrętowe

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIEITLE MURU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO POMIĘRZONYCH Z NATURY OTWORÓW. ZACHOWUJĄC SZCZELINY MONTAŻOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.


OŚCIEŻNICE W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE PRZYLIGOWE. DOSTOSOWANIE DO SZEROKOŚCI ŚCIANY. WSZYSKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKI TYPU U WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANODOWANEJ. WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA. WE WSZYSTKICH DRZWIACH OSZKLONYCH ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE KLASY P2 - W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH SZKŁO MLECZNE. WSZYSKIE DRZWI WEWNĘTRZNE OGRANICZAJĄCE DROGĘ EWAKUACJI ORAZ ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE. STOLARKĘ ZEWNĘTRZNA I ALUMINOWĄ 40CM. W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE: 6/16Ar/4/16/6


WE WSZYSTKICH OKNAACH ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI MIN. 30 m3/h.


DRZWI DO WC WYPOSAŻYĆ W PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WYS. 0,4M NAD POSADZKĘ W KTÓRYCH NALEŻY WYKONAĆ KRATKI WENTYLACYJNE.

SPOSÓB OZNACZANIA DRZWI:

WC MĘSKIE WC DAMSKIEWC NPS







UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Investor:	Gmina Czerńca ul. Kolejowa 3, 55-003 Czerńca
Inwestycja:	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na bud. dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres:	Działka nr 174/3 obręb 0003 Czerńca
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdynski
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Borttoniej Borzdynski
Asystent:	
Zaw. projektu / Nazwa biura projektowca:	mgr inż. Bogdan Mrozowski
	7/90/ZG
	w spec. konstrukcyjnej

WSZYSKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)