

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia schemat wylotu kanalizacji deszczowej.
2. Rzędne wylotów zostały podane w pozostałej części opracowania.
3. Wymiary na przekroju poprzecznym umocnienia koryta rowu należy dostosować do stanu istniejącego.
4. Umocnienie należy wykonać po obu stronach wylotu na długości min. 1,5m od osi wylotu.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.
6. Na skarpie wokół wylotu (obok i nad) ułożyć jedną warstwę płyt ażurowych

Spokojna 14 55-093 Kątna		DROGOTERM	
temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach			
inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża sanitarna			
projektant: mgr inż. Mateusz Bartkowski		nr uprawnień: 121/DOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	podpis: <i>Bartkowski</i>
opracował:			
mgr inż. Anna Cieżak-Baldyga		nr uprawnień: -	podpis: <i>A. Cieżak</i>
stadium: Projekt Techniczny		branża: sanitarna	
temat rysunku: Schemat wylotu		data: 10.2020	skala: -
		zmiana: A	nr rysunku: KD-05