

Wasz znak:
Nasz znak: WR.RPP.423.108.2019.2020.KW

Wrocław, dnia 3 czerwca 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 w związku z art. 176 ust. 1 pkt 3), 4), 5) oraz art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania pana Adama Pawłuckiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, o zwolnienie od zakazów wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie, prowadzenia robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału

orzekam

- I. Zwalniam Gminę Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, od zakazów wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie, prowadzenia robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach, gm. Czernica”, w rejonie korpusu wału przeciwpowodziowego „Przerowa-Mrówka” oraz w jego 50 m strefie ochronnej oraz w 50 m strefie ochronnej wału „Przerwa L”.
- II. Niniejszą decyzję zwalniającą od zakazów, o których mowa w pkt I, wydaje się pod następującymi warunkami:
 1. Realizacja robót w rejonie korpusu wału przeciwpowodziowego oraz w strefie ochronnej wału winna być przeprowadzona przy stanie wód niezagrożającym terenom przyległym zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjętymi rozwiązaniami, a także dołączoną do wniosku dokumentacją, w tym zgodnie z zaleceniami zawartymi w *Opinii hydrogeologicznej dotyczącej wpływu wykonywanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego „Przerowa – Mrówka” dla projektowanej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach woj. dolnośląskie*, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz odpowiednią szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego.
 2. Nasyp konstrukcyjny projektowanej drogi należy wykonać jako nadbudowę na istniejącym nasypie konstrukcyjnym wału przeciwpowodziowego, a sposób przygotowania podłoża pod nasyp konstrukcyjny projektowanej drogi należy uzgodnić z RZGW we Wrocławiu przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniu zgody na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy.
 3. Wszystkie roboty ziemne powinny odbyć się w okresach niskich i średnich przepływów w dolinie rzeki Widawy.

4. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac należy naprawić na koszt inwestora, a teren w obrębie wykonywanych prac doprowadzić do stanu pierwotnego.
 5. O terminach rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia robót w rejonie wału przeciwpowodziowego należy powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny we Wrocławiu celem zabezpieczenia nadzoru nad wykonanymi pracami.
- III. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości.

Uzasadnienie

Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie.

W dniu 21 października 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek pana Adama Pawłuckiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, o wydanie zwolnienia od zakazów wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie, prowadzenia robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach, gm. Czernica”, w rejonie korpusu wału przeciwpowodziowego „Przerowa-Mrówka” oraz w jego 50 m strefie ochronnej oraz w 50 m strefie ochronnej wału „Przerwa L”.

W związku z zaistniałymi brakami formalnymi we wniosku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stosownie do art. 64 § 2 KPA, pismem z dnia 8 listopada 2019 r., znak WR.RPP.423.108.2019.KW, wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków z pouczeniem, iż nieusunięcie ich w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pismem nr 287 DT NR 17 z dnia 10 stycznia 2020 r. pełnomocnik inwestora wniósł o przedłużenie terminu na usunięcie braków formalnych o 3 miesiące. Dyrektor RZGW we Wrocławiu PGW Wody Polskie pismem z dnia 13 stycznia 2020 r. przychylił się do ww. wniosku, wyznaczając nowy termin na usunięcie braków. Pismem nr 287 DT NR 22 z dnia 31 marca 2020 r. wnioskodawca dokonał uzupełnienia braków w ustalonym terminie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie, działając zgodnie z art. 61 § 4 KPA, z uwagi na ważny interes społeczny (wyrażony w piśmie z dnia 13 maja 2020 r.), wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomił o tym strony postępowania (pismo z dnia 14 maja 2020 r.), podając jednocześnie informację o możliwości wnoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W ustalonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Wobec powyższego na podstawie wniosku oraz zgromadzonych przez organ informacji określono następujący stan prawny i faktyczny.

W myśl art. 176 ust. 1 pkt 3), 4), 5) Prawa wodnego w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym od zakazów wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie, prowadzenia robót lub czynności ingerujących

w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy właściwy organ Wód Polskich, może zwolnić od powyższych zakazów, jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych. Stosownie do zapisów art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. e) organem właściwym do wydania decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4 Prawa wodnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji, tj.:

- Charakterystyki planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót – *„Wyciąg z projektu budowlanego i operatu wodnoprawnego”*, oprac. przez mgr inż. Michała Szpyta.
- Mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesionym schematem wykonywanych robót – Plan sytuacyjny w skali 1 : 500, oprac. mgr inż. Adama Pawłuckiego, DROGTIM, w marcu 2020 r.
- *„Opinii hydrogeologicznej dotyczącej wpływu wykonywanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego „Przerowa – Mrówka” dla projektowanej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach woj. dolnośląskie”*, wyk. przez Edmunda Budkę (upr. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 305/98/UW), w marcu 2020 r.
- *„Dokumentacji badań podłoża gruntowego określającej warunki gruntowo-wodne w podłożu wraz z opinią na szczelność i stabilność wałów projektowanej budowy odcinka ulicy Usługowej ze Wschodnią Obwodnicą w Dobrzykowicach”*, oprac. przez mgr Czesława Króla (upr. geol. nr VII-1185), we wrześniu 2019 r.
- Opinii PGW Wody Polskie Nadzór Wodny we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r., 5 maja 2020 r oraz 5 listopada 2019 r.

oraz posiadanych przez tutejszy organ materiałów ustalono, co następuje.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w rejonie korpusu wału przeciwpowodziowego „Przerowa-Mrówka”, w jego 50 m strefie ochronnej, od strony odwodnej i odpowietrznej oraz częściowo w 50 m strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego „Przerowa L”, od strony odpowietrznej.

W ramach planowanej inwestycji projektuje się drogę stanowiącą łącznik ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach.

Skrzyżowanie z istniejącym wałem występuje w km 0+058,00 projektowanej drogi. Projektuje się drogę o przekroju jednojezdniowym o szerokości jezdni 6,0 m, z krawężnikami i gruntowym poboczem 2 x 1,0 m + 2,5 m (rezerwa terenowa). Szerokość korony w poziomie nawierzchni wynosi 10,5 m, szerokość korpusu w poziomie podstawy ok. 20,6 m. W obrębie przedmiotowego wału i w strefie 50 m od wału droga jest w nasypie ok. 3,4 m.

Zasadnicze prace budowlane obejmują:

- Geodezyjne wytyczenie trasy drogi.
- Dogęszczenie gruntów wbudowanych do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,95$
- Wykonanie nasypów na projektowanym odcinku drogi.
- Wykonanie wzmocnienia nasypów w technologii MSL (ang. Mechanically Stabilised Layer) nad wałem przeciwpowodziowym,
- Ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie podatnej z obramowaniem krawężnikami betonowymi, z gruntowym poboczem.

Zakłada się, że nasyp drogowy i struktura terenu zalewowego nie zostaną naruszone. Połączenie drogi z wałem odbędzie się na zasadzie dowiązania nasypu drogowego do powierzchni wału. Nasyp drogowy będzie posiadał strukturę odpowiadającą parametrami konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Ingerencja w skarpe odwodną wału podczas budowy nasypu drogowego, będzie prowadzona na głębokość umożliwiającą poprawne wykonanie korpusu drogowego. Zakłada się, że ingerencja w warstwę zabezpieczającą skarpy wału będzie przebiegała bez naruszenia szczelności wału. Przewiduje się usunięcie humusu z warstwy zabezpieczającej wał od strony odwodnej, odpowietrznej oraz w koronie korpusu, na głębokość nie większą niż 20 cm.

W przedłożonej „Opinii hydrogeologicznej...” stwierdzono, że projektowana konstrukcja nasypu drogowego nie będzie wpływała negatywnie na wał przeciwpowodziowy ponieważ grunt w obrębie wału, oraz grunt wału zaklasyfikowano jako G1 (czyli jako odpowiedni pod nawierzchnię drogową), zaprojektowano dogęszczenie gruntu podłoża do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,95$, a ponadto zastosowano wzmocnienie nasypu nad wałem georusztem w technologii MSL (ang. Mechanically Stabilised Layer). W związku z powyższym wpływ projektowanej inwestycji na szczelność i stabilność wałów będzie minimalny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku przeprowadzonego postępowania Dyrektor RZGW we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził, że zakres planowanych prac, przy zachowaniu warunków podanych w pkt II niniejszej decyzji oraz zaleceń podanych w dołączonej do wniosku dokumentacji, nie wpłynie na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego.

Decyzję zwalniającą od zakazów, o których mowa w pkt I, wydano na podstawie dołączonych do wniosku materiałów.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 176 ust. 7 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności w niej wskazanych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępca Dyrektora
Rafał Błaszczyk

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
za pośrednictwem pełnomocnika: pan Adam Pawlucky;
adres do korespondencji: Drogim, ul. Ołbińska 19/106 (budynek A), 50-233 Wrocław
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. RPP a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Sprawę prowadzi: Wydział Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą tel. 71 337 89 35