BUDYNEK ISTNIEJĄCY
II strefa PPOŻ, II etap prac projektowo - budowlanych

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA URZĘDU GMINY
I strefa PPOŻ, I etap prac projektowo - budowlanych
ZL III "B"

ZL III "D"

CENTRALA WENTYLACYJNA z nagrzewnicą elektryczną NAWIEWNO-WYWIEWNA (podwieszona)
Vn=540m3/h
Vw=540m3/h
220kg
1x230V Pel=0,17/0,17kW
moc elekt. nagrzewnicy 3,0kW
prąd - 15,9A

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA (podwieszona)
Vn=1185m3/h
Vw=1760m3/h
1x400V Pel=0,75/0,75kW
moc elekt. nagrzewnicy 36kW

CZERPNIA POWIETRZA 350x325, V=540m3/h

WYRZUTNIA POWIETRZA 350x325, V=1760m3/h

DACH PŁASKI

ROZDZ. RH

ROZDZ. RG

ROZDZ. R0

ROZDZ. P1

K200H50-IE

K200H50-IT

K100H50-IE

K100H50-IT

należy wykonać odpowiednie przepusty pomiędzy strefami

KINKIET Kinkiet przeznaczony na ścianie zewnętrznej, światło skierowane w górę i w dół, kolor szkła - złoty cieply, montaż na wysięgniku, instalacji na zewnątrz. Montaż od wewnętrznej strony ściany

LISTWY ZE WYPUSTAMI ZAMKNIĘTE ENNTELEY
- przewody fazowe do gniazdek,
- przewody fazowe do oświetlenia,
- przewody neutralne,
- przewody ochronne,
- przewody sterujące,
- przewody sygnałowe,
- przewody fazowe do wyłączników 2D

DZIAŁO ŚWIETLNE - OŚLONIĘTE SZYBA HARTOWANA - BEZPIECZNA - SZYBA TECHNICZNA - DEMONTOWALNA - BOCZA ŚWIATŁO NA GÓRNY WYSOKOŚCIOKAP - DACHOWY UKŁADZENIE MA DODATKOWE ŹRÓDŁO, ŚWIECI WĄSKIM STRUMIENIEM I MA KLASĘ ZDROWY SPOŚ ŚWIATŁO - SAMOCZYNNIE SIĘ WŁĄCZA PO ZMIERZCHU I DAJĄ EFEKT SŁUPÓW ŚWIETLNYCH. ŚWIATŁO BIAŁE - CIEPŁE WARM LED PRZEZNACZONY DO INSTALACJI NA ZEWNĄTRZ.

LED SWIETLNY - PORTAL WEJŚCIOWY - OŚLONIĘTE SZYBA HARTOWANA - BEZPIECZNA - SZYBA TECHNICZNA - DEMONTOWALNA W NARODZIE PORTALU OŚLONIĘTO ŚWIETLNYCH - CZYLI PORTAL KOLOR SZARY/A - ZŁOTO-CZERWY - NIE WIDOCZNE BARWY/O BEZPOŚREDNIO PRZY OŚLONIĘTA. ŚWIATŁO RZUCONE NA PORTAL OŚLONIĘTE

GŁÓWNE WEJŚCIE

RZUT PARTERU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. R EI60 + IZOLACJA TERMICZNA + STYROPIAN - DO WYMIANY - WCINA ?

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ NA STYROPIAN NA WEŁNĘ MINERALNĄ FASADOWĄ

R=30,00m

R=30,00m

BUDYNEK PROJEKTOWANY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ROZBUDOWY - PARTER

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK.
0.01	HOL	102,65 m²
0.02	OCHRONA/ MONITORING	10,70 m²
0.03	POMIESZCZENIE BIUROWE USC	59,45 m²
0.04	ZAPLECZE USC	22,60 m²
0.05	KOMUNIKACJA	22,70 m²
0.06	POM. PIEMOGNICZE DO 2h PRACY	15,35 m²
0.07	HYDROFORNIA	13,20 m²
0.08	WC MESKI	10,20 m²
0.09	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,00 m²
0.10	WC DAMSKI	10,20 m²
0.11	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,85 m²
0.12	BANK - KASA	21,75 m²
0.13	KOMUNIKACJA	8,70 m²
0.14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,70 m²
0.15	POMIESZCZENIE DLA PETENTA	7,00 m²
0.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	19,50 m²
0.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	24,70 m²
0.18	KOMUNIKACJA	10,50 m²
0.19	SEJF	5,40 m²
0.20	ARCHIWUM	56,00 m²
0.21	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	55,50 m²
0.22	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,15 m²
0.23	RECEPCJA	22,15 m²
0.24	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	6,25 m²
	SUMA POW. UŻYTK. PARTERU	550,20 m²

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. W m²
0.01	KOMUNIKACJA	19,10 m²
0.02	KOMUNIKACJA	25,35
0.03	POM. BIUROWE	17,70 m²
0.04	POM. BIUROWE	16,50 m²
0.05	POM. BIUROWE	17,05 m²
0.06	POM. BIUROWE	29,00
0.07	POM. GOSPODARCZE	10,00 m²
0.08	POM. DRUKU	13,50 m²
0.09	KOMUNIKACJA	12,30 m²
0.10	WC DAMSKIE / NP	7,25 m²
0.11	WC MESKIE	7,45 m²
0.12	POM. SOCJALNE	14,90 m²
0.13	POM. BIUROWE	15,10 m²
0.14	SALA ŚLUBÓW	47,00
0.15	ZAPLECZE	3,80 m²
0.16	POM. BIUROWE	16,85
0.17	POM. BIUROWE	17,00 m²
0.18	POM. BIUROWE	23,00
0.19	POM. BIUROWE	33,30 m²
0.20	KOMUNIKACJA	33,05
	SUMA POW. UŻYTK. PARTERU	359,20 m²

LEGENDA

	Przeciwpożarowy wyłącznik pożarowy
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V IP44
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 2x230V IP44
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V IP20
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V IP20
	Wyjust elektryczny zasilanie urządzeń technologicznych
	Punkt elektryczno-logiczny (puszka podłogowa) 4x5mm230V/1xgn. 1-n/ 1 6xgn. RJ45
	Punkt elektryczno-logiczny 3x5mm230V/1xgn. 1-n/ 1 3xgn. RJ45
	Podgrzewacz wody
-Eo	Zasilanie grzejnik el.
IET DANKOWM	Piony instalacji elektrycznych/teletechnicznych
	Szyny wyrównawcze gitarni/ lokalna

INST. ODDYMIANIA

CDD	KOMPAKTOWA CENTRALA ODDYMIANIA
	PRZYCISK ODDYMIANIA Z SZYBKĄ
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA Z KLUCZEM
	WENTYLATOR DALOWNIKOWY (OKIENNY, DRZWNI ODDYMIAJĄCYCH I NAPOWIETRZAJĄCYCH)
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

INST. PRZYZYWOWA

S	SYGNALIZATOR - FEH2001
N	NUMERATOR - FM1300
T	TRANSFORMATOR FLM1000 (W ROZDZ. R0)
	PRZYCISK Z LAMPKĄ FAP2001
	WYŁĄCZNIK POCIĄGOWY FAP3002

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- OTWORY DO ZAMURDOWANIA
- ŻELBET
- ŚCIANA OSŁONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 I UW75 Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z PŁYT G-K, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, ŚCIANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 - ŚCIANA SYSTEMOWA

Hp poz. DN25 FIT — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 FIT z wężem 30m, z miejscem na gaśnice pod wzijadłem, szafka hydrantowa wnękowa w kolorze białym (RAL9003) - standard wymiary (wys. x szer. x gł.): 900 x 750 x 180 mm

ARCHIGRA
BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel. kom.: +48 600 288 566
przeworsk, 59-450 Cieszkowa, ul. Wiśniowa 34 (siedziba ist. parku)
www.archigra.pl archigra@archigra.pl

Nazwa bud.:	RZUT PARTERU - PROJEKT
Nr arkusza:	2.2/E
Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
Data:	04.07.2019
Projektował:	mgr inż. Marcin Bernacki nr upr. 140/02/DUW w spec. inst. el.
Rysował:	inż. Miłosz Ruszel nr upr. 290/DOŚ/06 w spec. inst. el.
Uwagi:	Przedłuższa bibliografia projektu Gminy Czernica i rozbudowa bibliografia budynku z podziałem powierzchniowym dla urzędu gminy w Czernicy wraz z rozbudową o nowe skrzydło. Projekt wykonawczy technologii i instalacji wod.-kanal. w zakresie budowy dla potrzeb inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 1220, 1227, 1229, 1231/3, 1214, 1216 obręb Czernica, Gmina Czernica.
Projekt.:	
Rysunek.:	
Skala:	1:75
Nr arkusza:	2
Nr stron:	