LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTAŁT
18	16	4	3490	5.51	22.1	3495
21	12	18	2600	2.31	41.6	2600
23	12	60	6990	6.21	372.4	6999
24	12	6	8090	7.18	43.1	8099
26	12	34	2500	2.22	75.5	2507
27	12	26	3280	2.91	75.7	3288
28	12	6	11050	9.81	58.9	11059
29	12	6	10930	9.71	58.2	10939
30	12	6	10940	9.71	58.3	10940
31	30	1	1780	1.58	47.4	1781
32	12	8	16540	14.69	117.5	16540
33	12	6	13350	11.85	71.1	13359
34	12	6	3650	3.24	19.4	3659
35	12	6	11930	10.59	63.6	11939
36	12	6	11940	10.60	63.6	11940
37	12	6	12050	10.70	64.2	12059
39	12	40	1820	1.62	64.6	1828
40	12	40	1830	1.63	65.0	1832
41	12	38	1920	1.70	64.8	1928
42	12	22	3690	3.28	72.1	3698
56	12	6	2560	2.27	13.6	2564
57	12	6	2540	2.26	13.5	2549
58	12	12	3200	2.84	34.1	3200
86	12	6	16890	14.82	88.9	16899
129	12	8	2070	1.84	14.7	2075
130	12	4	4110	3.65	14.6	4117
131	12	8	2050	1.82	14.6	2059
132	12	4	4460	3.96	15.8	4460
135	12	4	1560	1.39	5.5	1560
658	12	22	3690	3.28	72.1	3698
659	12	38	1920	1.70	64.8	1928
660	12	8	16540	14.69	117.5	16540
661	12	6	6790	6.03	36.2	6799
662	12	6	2400	2.13	12.8	2400
663	12	6	16690	14.82	88.9	16699
670	12	6	11940	10.60	63.6	11940
671	12	12	11930	10.59	127.1	11939
672	12	6	3650	3.24	19.4	3659
673	12	6	13350	11.85	71.1	13359
674	12	12	1780	1.58	19.0	1780
675	12	6	11050	9.81	58.9	11059
676	12	6	10930	9.71	58.2	10939
677	12	6	10940	9.71	58.3	10940
678	12	18	11930	10.59	190.7	11939
679	12	12	11940	10.60	127.2	11940
680	12	6	12050	10.70	64.2	12059
681	12	6	1760	1.58	9.5	1760
5	8	156	1240	0.49	76.4	300 / 64 / 300
6	8	12	1540	0.61	7.3	450 / 64 / 450
7	10	64	3140	1.94	124.0	1539 / 1540
8	10	193	2970	1.83	353.7	80 / 1180 / 300
9	10	278	1570	0.97	269.3	80 / 480 / 300
10	10	241	1970	1.22	292.9	80 / 680 / 300
11	10	290	3970	2.45	710.4	80 / 1680 / 300
12	10	84	2370	1.46	122.8	80 / 880 / 300
19	16	87	2170	3.43	298.3	300 / 1915
20	16	4	2450	3.87	15.5	300 / 2195
43	20	44	2160	5.34	234.7	300 / 1915
44	20	4	2440	6.03	24.1	300 / 2195
50	8	36	1020	0.40	14.5	64 / 300 / 300
73	10	17	2110	1.30	22.1	80 / 750 / 300
124	10	10	2910	1.80	18.0	80 / 1150 / 300
125	10	88	970	0.60	52.7	280 / 300 / 60
126	8	12	980	0.39	4.6	64 / 300 / 270 / 300
127	8	36	840	0.33	11.9	200 / 64 / 300 / 300
128	16	6	2170	3.43	20.6	300 / 1915
133	10	9	1270	0.78	7.1	430 / 300 / 60
224	8	24	800	0.32	7.6	190 / 64 / 300 / 190
225	8	12	1040	0.41	4.9	64 / 300 / 300
230	16	9	2170	3.43	30.9	300 / 1915
281	16	8	2170	3.43	27.4	300 / 1915
482	8	12	1140	0.45	5.4	64 / 300 / 300
657	12	84	4380	3.89	326.7	102 / 1680 / 300
668	12	12	2160	1.94	23.2	300 / 1915
669	10	168	2770	1.71	287.1	80 / 1080 / 300
3	8	17	910	0.36	6.1	126 / 480 / 300
667	8	24	2210	0.87	21.0	126 / 1640 / 300
			SUMA		6415.4	

K - K
1:25
ZBROJENIE LF-7



L - L
1:25
ZBROJENIE LF-5



O - O
1:25
ZBROJENIE LF-6





I - I
1:20



J - J
1:20



P - P
1:25



E - E
1:25



N - N
1:25





UWAGI:

1. KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA ZAGĘSZCZENIA I STANU PODŁOŻA WPISEM UPRAWIONEGO GEOLOGA DO DZIENNIKA BUDOWY.
GRUNT W WYKOPIE CHRONIĆ PRZED ZALANIEM PRZEMARZANIEM I ROZLUŹNIENIEM.
NASYPY ZAGĘŚCIĆ DO Is=0,99. DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO GRUNTY ŚREDNIO ZAGĘSZCZONE I ZAGĘSZCZONE. POSADOWIENIEM ZEJŚĆ DO POZIOMU PIASKÓW.
W PRZYPADKU NAPODKANIA GLINY -GRUNT WYMIENIĆ.
2.PRĘTY GŁÓWNE UCIĄGLIĆ W NAROŻNIKACH PRĘTAMI L=100cm
3. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA ZBROJENIA 50Ø.
4. WYMIARY KONSTRUKCJI BEZ GRUBOŚCI STYROPIANU.
5.WYPEŁNIENIA COBIAX. STROP ZAPROJEKTOWANO Z WYPEŁNIENIAMI COBIAX, O WYSOKOŚCI 10cm. UKŁADZENIE WYPEŁNIEŃ, ORAZ TYP W/G INSTRUKCJI PRODUCENTA.
6. POD KAŻDĄ ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ WYKONAĆ DOZBROJENIE W POSADZCE.
7. W SERWEROWNI WYKONAĆ DOZBROJENIE BETON PODKŁADOWY GR 15cm ZBROJONY DOŁEM I GÓRĄ SIATKĄ Ø10/15.

1. DOKUMENET JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ORAZ PRAWAMI POKREWNYMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE CZĘŚCI INSTALACYJNE, ORAZ KONSTRUKCYJNE WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
4. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANY W PROJEKCIE POD WARUNKIEM WCZEŚNIEJSZEJ AKCEPTACJI UZGODNIENIA.
5. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
6. DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO.

KLASY MATERIAŁÓW

BETON KONSTRUKCYJNY: C25/30
BETON PREFABRYKATÓ C30/37
PODKŁAD BETONOWY C12/15
STAL ZBROJENIOWA: BSTS500S ep
STAL KONSTRUKCYJNA: S355
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: CZĘŚĆ PODZIEMNA BLOCZEK BETONOWY M6 BET. KLASY C20/25
SPOINY KONSTRUKCYJNE GR. MIN 25mm KLASY >=M5,
OTULINA KONSTR. ŻELB. CZĘŚCI PODZIEMNEJ 50mm DO KRAWĘDZI ZBROJENIA.

ARCHIGRA
BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel. kom.: +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Willenberga 3A/2(wejście od parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys.:	RZUT FUNDAMENTÓW
Nr rys.:	1
Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
Data:	2019
Stadium:	PW.
Projektował:	mgr inż. ŁUKASZ KORYCIAK nr upr.65 / DOŚ / 12 w spec. konstrukcyjnej.
Pozpis:	
Branża:	KON.
Sprawdził:	mgr inż. JERZY PAWLIAK nr upr.35 / DOŚ / 05 w spec. konstrukcyjnej.
Pozpis:	
Branża:	
Obiekt:	Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji.działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.
Skala:	1:50
Nr strony:	