

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238 d.2.4. 2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz.236	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
239 d.2.4. 2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		poz.236	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
240 d.2.4. 2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.236	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
241 d.2.4. 2		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.236	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
242 d.2.4. 2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
243 d.2.4. 2	KNR 2-31 0407-02 kalk. własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.242	m	100,000	
				RAZEM	100,000
244 d.2.4. 2	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		poz.242 * 0,02	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
245 d.2.4. 2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		100,0	m	100,000	
				RAZEM	100,000
246 d.2.4. 2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		poz.245	m	100,000	
				RAZEM	100,000
247 d.2.4. 2	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		poz.245 * 0,07	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
2.5	45233000-9	Nawierzchnia postojowa			
248 d.2.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
		134,0	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
249 d.2.5	KNR 2-01 0202-02 0214-04 kalk. własna	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za wysypisko.	m3		
		poz.248 * 0,36	m3	48,240	
				RAZEM	48,240
250 d.2.5	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.248	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
251 d.2.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		poz.248	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
252 d.2.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.248	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
253 d.2.5	kalk. własna	Nawierzchnia postojowa z eko kraty obsianej trawą	m2		
		poz.248	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
2.6	45233000-9	Nawierzchnia naturalnie stabilizowana , wodoprzepuszczalna, mineralna dla alei parkowych.			
254 d.2.6	kalk. własna	Nawierzchnia pod grila	m2		
		3,14 * 1,8^2	m2	10,174	
				RAZEM	10,174
255 d.2.6	kalk. własna	Nawierzchnia naturalnie stabilizowana , wodoprzepuszczalna, mineralna dla alei parkowych	m2		
		110 - poz.254	m2	99,826	
				RAZEM	99,826
256 d.2.6	KNR 2-31 0608-07 kalk. własna	Obrzeża granitowe	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
257 d.2.6	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		poz.256 * 0,07	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
2.7	45112723-9	Skatepark			
258 d.2.7	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
259 d.2.7	KNR 2-01 0202-02 0214-04 kalk. własna	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za wysypisko.	m3		
		poz.258 * 0,55	m3	192,500	
				RAZEM	192,500
260 d.2.7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.258	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
261 d.2.7	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.258	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
262 d.2.7	KNR 2-02 0616-03 kalk. własna	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
263 d.2.7	KNR 2-31 0308-03 0308-04 kalk. własna	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm <i>Mieszanka betonowa (B-30), C25/30, wodoodporna W8, zbrojenie rozproszone</i>	m2		