

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x16,5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(0,4 * 12,00)	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
2 d.1	KNR 2-31 0814-02 analogia	Rozebranie obrzeży 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		0,4 + 0,4 + 12,00	m	12,800	
				RAZEM	12,800
3 d.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - ziemia z wykopów pod fundamenty słupów	m3		
		0,4 * 12,00	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
4 d.1	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m3		
		poz.3	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
5 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		(12 * 0,12 * 0,2)	m3	0,288	
				RAZEM	0,288
6 d.1	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp - obsiew trawą	m2		
		poz.3	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
7 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - montaż uprzednio zdemontowanych obrzeży	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Roboty towarzyszące przy montażu piłkochwyków			
8 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty	m3		
		(0,4 * 0,4 * 1,10) * 20	m3	3,520	
				RAZEM	3,520
9 d.2	KNR 5-24 0101-01 analogia	Fundamenty betonowe o objętości do 2.0 m3 wylewane na mokro dla słupów w wykopach wykonywanych ręcznie	m3		
		(0,4 * 0,4 * 1,0) * 20	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
10 d.2	KNR 2-03 0209-06 analogia	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 10.0 kg - słupy stalowe 80x80mm 6m	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Montaż piłkochwyków			
11 d.3	KNR 2-23 0401-03 analogia	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki PE na słupkach stalowych o wysokości 6.0 m - tylko montaż siatki	m		
		(13,15) * 2 + (28,9) * 2	m	84,100	
				RAZEM	84,100
12 d.3	kalk. własna	Montaż linek stalowych w otulinie PVC 4 mm - drut stalowy w otulinie PVC 4 mm	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
13 d.3	KNR 2-22 0502-06 analogia	Montaż zastrzału do słupów - zastrzał stalowy	elem		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	elem	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.3	KNP 18 0131 -01.06 analogia	Montaż konstrukcji - haczyk ocynkowany karabińczyk	kpl.		
		770	kpl.	770,000	
				RAZEM	770,000
15 d.3	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 120x200 cm jednoskrzydłowa ocynkowana, malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	wycena indywidualna	Pomiary geodezyjne powykonawcze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000