

ZW.271.1.20.2025.KZ/JS

ZAPYTANIE OFERTOWE**1. Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego.**

- I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy.
- II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
- III. Zamawiający Pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
- IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych w celu ulepszenia treści ofert lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
- V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
- VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularz ofertowego. Niezbędne dane to nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie Wykonawców.
- VII. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie naprawy 2 rurociągów tłocznych w ul. Składowej w Dobrzykowicach.”

- 1) Zakres przedmiotu obejmuje: wykonanie naprawy uszkodzenia 2 rurociągów tłocznych PEHD o śr. 200 mm sieci kanalizacji sanitarnej i odtworzenia fragmentu podbudowy i nawierzchni drogi ul. Składowej po wykonanej naprawie. Oferta musi obejmować również odpowiednie zabezpieczenie terenu i oznakowanie na czas naprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna powierzchnia odtworzenia to 30 m2(wraz z klinem odłamu oraz zakładkami)- odtworzenie na całej szerokości jezdni ok.6m.
- 2) W załączeniu przesyłam raport z inspekcji TV, oraz przekroje konstrukcyjne ul. Składowej.
- 3) Wytyczne do odtworzenia podbudowy i nawierzchni:
- 4) Elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prac budowlanych należy naprawić w następującej technologii(zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym oznaczonym jako E-E):
 - a) pobocze należy naprawić z użyciem kruszywa granitowego o frakcji 0/31,5mm o grubości min. 10cm po zagęszczeniu i szerokości wynikającej z szerokości wykopu, obustronnego klina odłamu o szerokości 0,5m i obustronnych załadek po 10 cm z każdej strony końca klina odłamu z zachowaniem odpowiednich spadków.
 - b) jezdnię uszkodzoną podczas wykonywania wykopu naprawić **na całej szerokości** w następujący sposób:
 - podbudowę odbudować z użyciem kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5mm, o grubości min. 20cm po zagęszczeniu, ułożonego na warstwie stabilizacji cementowej dowiezionej o wytrzymałości 2,5-5MPa i grubości min. 15 cm, łącznie z wymianą gruntu w wykopie i szerokości wynikającej z szerokości wykopu, obustronnego klina odłamu o szerokości 0,5m i obustronnych załadek po 15 cm dla każdej z warstw;
 - warstwę wyrównawczo-profilującą na odtworzonej podbudowie z betonu asfaltowego AC-16W grubości min. 5 cm przyjmując obustronne zakładki po 15 cm dla każdej z warstw;
 - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC-11S grubości min. 5cm odbudować na całej szerokości jezdni.
 - w przypadku uszkodzenia krawężników betonowych lub obrzeży, należy wymienić je na nowe, posadzić na ławie z betonu C12/15 o grubości min. 10 cm z oporem.
 - w przypadku uszkodzenia ścieków betonowych należy wymienić je na nowe, posadzić na ławie z betonu B-15 o grubości min. 10 cm z oporem.
- 5) Do wykonania robót naprawczych należy używać materiałów nowych lub rozbiórkowych nieuszkodzonych i niezanieczyszczonych.
- 6) Po zakończeniu robót budowlanych w miejscach wykopów w obrębie pasa drogowego grunt należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20cm, zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia – Is= 1,0.

- 7) Po zakończeniu robót należy przedstawić wyniki badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia gruntu wg normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagane współczynniki zagęszczenia gruntu po robotach rozkopowych.
- 8) Dla robót budowlanych należy uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu/projekt zabezpieczenia robót dokonane przez właściwy organ zarządzający ruchem.
- 9) **W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić utrzymanie czystości na terenie pasa drogowego. Nie należy składować odkładu na jezdni.**
- 10) Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
- 11) Inwestor jest zobowiązany do usunięcia odkształceń pasa drogowego i wad technicznych zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem robót w okresie 2 lat od dnia udostępnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. W przypadku nie wykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.
- 12) Roboty ziemne nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Prace należy wykonywać według normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

3. Termin realizacji zamówienia

7 dni od daty podpisania umowy

4. Opis sposobu obliczania ceny

- a. Wykonawca powinien podać cenę brutto wykonania zamówienia zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
- b. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- c. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów – Cena 100%

5. Warunki płatności

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT każdorazowo po wykonaniu usługi z określeniem lokalizacji odbioru i ilości. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek wskazany w fakturze, metodą podzielonej płatności.

6. Forma i termin składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na ofertę składa się: Formularz ofertowy oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 3.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl w terminie do **dnia 16.04.2025 r. do godz. 10:00**

7. Osoby do kontaktu:

W zakresie merytorycznym – Jacek Sisler, tel. 607-686 441 e-mail: j.sisler@czernica.pl

W zakresie składania ofert – Katarzyna Zawadka, tel. 502-735-268, e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

8. Zakończenie postępowania

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Zastępca Wójta Gminy Czernica
10.04.2025 r.