BUDYNEK ISTNIEJĄCY
II strefa PPOŻ, II etap prac projektowo - budowlanych
ZL III "D"

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA URZĘDU GMINY
I strefa PPOŻ, I etap prac projektowo - budowlanych
ZL III "B"



RZUT PARTERU

GŁÓWNE WEJŚCIE

BUDYNEK PROJEKTOWANY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ROZBUDOWY - PARTER

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt. m²
0.01	KOMUNIKACJA	102,65 m²
0.02	OCHRONA/ MONITORING	10,70 m²
0.03	POMIESZCZENIE BIUROWE USC	59,45 m²
0.04	ZAPLECZE USC	22,60 m²
0.05	KOMUNIKACJA	22,70 m²
0.06	POM. POMOCNICZE DO 2h PRACY	15,35 m²
0.07	HYDROFORNIA	13,20 m²
0.08	WC MĘSKI	10,20 m²
0.09	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,00 m²
0.10	WC DAMSKI	10,20 m²
0.11	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,85 m²
0.12	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,21 m²
0.13	KOMUNIKACJA	8,70 m²
0.14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,70 m²
0.15	POMIESZCZENIE DLA PETENTA	7,00 m²
0.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	19,50 m²
0.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	24,70 m²
0.18	KOMUNIKACJA	10,50 m²
0.19	SEJF	5,40 m²
0.20	ARCHIWUM ZAKŁADOWE	58,30 m²
0.21A	KOMUNIKACJA	5,17 m²
0.21B	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	17,37 m²
0.21C	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	34,02 m²
0.22	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,15 m²
0.23	RECEPCJA	22,15 m²
0.24	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	6,25 m²
	SUMA POW. UŻYTK. PARTERU	554,02m²

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. W m²
0.01i	KOMUNIKACJA	19,10 m²
0.02i	KOMUNIKACJA	25,35 m²
0.03i	POM. BIUROWE	19,70 m²
0.04i	POM. BIUROWE	16,10 m²
0.05i	POM. BIUROWE	16,60 m²
0.06i	POM. BIUROWE	29,15 m²
0.07i	POM. GOSPODARCZE	15,80 m²
0.08i	POM. DRUKU	13,20 m²
0.09i	KOMUNIKACJA	11,80 m²
0.10i	WC DAMSKIE / NP	7,25 m²
0.11i	WC MĘSKIE	7,45 m²
0.12i	POM. SOCJALNE	14,90 m²
0.13i	POM. BIUROWE	15,10 m²
0.14i	SALA ŚLUBÓW	47,00 m²
0.15i	ZAPLECZE	3,80 m²
0.16i	POM. BIUROWE	16,85 m²
0.17i	POM. BIUROWE	13,00 m²
0.18i	POM. BIUROWE	15,90 m²
0.19i	POM. BIUROWE	16,90 m²
0.20i	KOMUNIKACJA	33,05 m²
	SUMA POW. UŻYTK. PARTERU	358,00 m²

PODEST WEJŚCIOWY
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA POKRYTA PŁYTĄ GRANITOWĄ ZE STRUKTURĄ OGNIOWĄ, gr. 5cm, KOL. BIAŁY "STRZEGOM" minimalna wielkość płyt 120x120cm

Przy wejściu należy wygenerować miejsce pod wycieraczkę systemową wmontowaną na stałe w spocznik - wycieraczka zewnętrzna, aluminiowa z wypełnieniem gumowo - ryflowanym oraz ze szczoteczką rzędową, z odpływem na boki.

LED ŚWIETLNY - PORTAL WEJŚCIOWY
LISTWY OŚWIETLENIOWE W MASKOWNICY WE WNĘCE PORTALU CEGLANEGO ROZŚWIETLAJĄCY CEGŁĘ PORTALU KOLOR ŚWIATŁA - ŻÓŁTY - CIEPŁY . NIE WIDOCZNE ŚWIATŁO BEZPOŚREDNIO DLA CZŁOWIEKA, ŚWIATŁO RZUCONE NA PORTAL CEGLANY

REMONT ISTNIEJĄCEJ KLATKI SCHODOWEJ
- wykonanie posadzki ceramicznej gresowej antypoślizgowej
- wykonanie pochwytu na wys. 110 cm ze stali nierdzewnej, Ø 50mm

UWAGA :
WSZYTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI OGNIOCHRONNYMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ODPOWIEDAJĄCEJ WYMAGANIOM POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ np. FIRMY PROMAT WG **ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY** (z dnia 12 kwietnia 2002 r.) **w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.**

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ŻELBET
- ŚCIANA OSŁONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 I UW75 Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z PŁYT G-K, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, ŚCIANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 - ŚCIANA SYSTEMOWA
- Hp poż. DN25 FIT — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 FIT z wężem 30m, z miejscem na gaśnicę pod wzijadłem, szafka hydrantowa wnękowa w kolorze białym (RAL9003) - standard wymiary (wys. x szer. x gł.): 900 x 750 x 180 mm
- ŚCIANA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH - 2 cm,DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI analogicznie kolorystycznie jak portal wejściowy

PŁYTKI - imitacja cegły, pełne, nieperforowane. Kolorystyka płytek naturalna ceglana, matowa, ciepła.
Należy zakupić trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej.
Na terenie budowy trzy partie płytek wymieszać i zamontować na ścianie.
Gzyms - wykonać z półklinkieru na podkonstrukcji montowanej do ściany konstrukcyjnej
Efekt docelowy : imitacja starej ściany ceglanej.
Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej - około 10 mm.
Płytki klinkierowe cokołu i gzymsów i wewnętrznej sciany w strefie wejściowej muszą być z jednej firmy jak cegła klinkierowa dla portalu

LEGENDA
- ZMIANY ISTOTNE
- ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GR. 12,5 CM, wypełniona wełną, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej według normy i odp. ogniowej EI30/EI60 (według rysunków)
- NOWA ŚCIANA MUROWANA
- OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

ZMIANY ISTOTNE:
-POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZENIA 0.2 ORAZ 0.21 C

- POM. 0.18 (KOMUNIKACJA) ORAZ POM.0.05(KOMUNIKACJA) - LIKWIDACJA DWUSKRZYDŁOWYCH DRZWI D13,D14

- WYMIANA DRZWI ISTNIEJĄCYCH NA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE D14 **EI30** DO POM. 0.20 (ARCHIWUM)

- PODZIAŁ POMIESZCZEŃ :POM. 0.21A, 0.21B, 0.21C

- ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO DO POM. 0.12

- ZMIANA FUNKCJI POM . 0.1:

WEDŁUG RYSUNKU NR 3

WYMAGANIA DLA BUDYNKU W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ W I STREFIE - "B"
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §216, zaprojektowane są następujące ściany i strop:
- główna konstrukcja nośna: R120
- konstrukcja dachu: R30
- strop: REI60
- ściany zewnętrzne oraz pasy międzykondygnacyjne: EI60
- ściany wewnętrzne: EI30
- przykrycie dachu: RE30, NRO

UWAGA:
- INSTALACJE - NA GRANICY STREF NALEŻY WYKONAĆ PRZEPUSTY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CAŁYM BUDYNKU, MONTAŻ STOLARKI Z NAWIETRZAKAMI O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJĄC WŁAŚCIWY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEŃ
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZWYMIAROWAĆ OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI
- W PRZYPADKU ZMIANY SYSTEMU DRZWI NALEŻY PAMIĘTAĆ O MINIMALNYCH WYMIARACH DRZWI W ŚWIETLE PODANYCH NA RZUTACH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI
- KOLORYSTYKĘ PRZED WYKONANIEM BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94) wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność autorów opracowania i nie wolno ich używać ponownie, kopiować, reprodukować bez ich pisemnej zgody.
2. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową - BUDOWĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ.
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i BHP (powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określanego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i głównym projektantem.
8. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta.
9. Wszystkie elementy ślusarki okienno - drzwiowej zewnętrznej powinny spełniać IV klasę warunków użytkowania wg PN-EN 1192
10. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, kotwy, nity itp.) dobierać należy zgodnie z ich przeznaczeniem stosując odpowiedni rozmiar, materiał oraz podkładki.
11. Wszystkie oznaczenia graficzne wewnętrzne i zewnętrzne zostaną opracowane przez projektantów w trakcie budowy, zabrania się mocowania tabliczek, piktogramów, napisów we wnętrzach oraz na elewacji budynku i w zagospodarowaniu, bez pisemnej akceptacji projektantów.
12. W przypadku stosowania rozwiązań systemowych, należy stosować kompletne rozwiązania wybranego producenta zgodnie z kartą techniczną oraz instrukcją.

UWAGA!
Ze względu na charakter rozwiązań technologicznych zastosowanych w opracowaniu oraz przyjęty system i materiały, technologia robót i materiały nie powinny parametrami technicznymi i użytkowymi odbiegać od przyjętych w projekcie i powinny stanowić kompatybilny system jednego producenta.
W przypadku zastosowania innych rozwiązań o gorszych parametrach od rozwiązań proponowanych autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody.

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU ZGODNIE Z PARAGRAFEM:
§ 292. [Daszek lub podcień ochronny]
1. Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w budynkach wyższych. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
2. Daszek, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb.
§ 293. [Wymogi umieszczania urządzeń i konstrukcji]
1. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich.
2. Daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne mogą być umieszczane na wysokości co najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłoniętego pasma ruchu od strony jezdni o szerokości co najmniej 1 m.

POMIESZCZNIE ARCHIWUM
W pomieszczeniu 0.20 - Archiwum (na parterze) projektuje się wykonanie stropu żelbetowego o nośności odpowiedniej dla potrzeb przesuwnych regałów bibliotecznych. Wstępnie przyjęto obciążenie użytkowe 12 kN/m2 (1200 kG/m2)- dla regałów. Płyta żelbetowa grubości 25 cm, C30/37, W10, oparta na żebrach bxh=30x50 cm. Ostateczne określenie wymaganej nośności stropu nastąpi po wyborze dostawcy systemu szaf przesuwnych na podstawie jego wytycznych montażowych.

W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH ORIENTACJA OKIEN MOŻE POWODOWAĆ NADMIERNE OŚWIETLENIE, POWINNY BYĆ URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM I PRZEGRZANIEM

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA

1. ŚCIANY NOŚNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE:
BLOCZEK SILKA GR. 24 CM, KALSA 15

2. ELEWACJA:
- TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZĄCYM Z ZAWARTOŚCIĄ DWUTLENKU TYTANU (TIO2), Z POWŁOKĄ NANOPOROWĄ, Z FUNKCJĄ FOTOKATALIZY O NISKIM ŁADUNKU ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONĄ PRZED PORASTANIEM GLONÓW I GRZYBÓW (BARANEK 1,5 mm) - ŚNIEZNA BIEL.- KOLOR BIAŁY **(NCS - S 0502 - G 50 Y)** - SYSTEM FIRMY "STO"

- PŁYTKA KLINKIEROWA - płytki elewacyjne klinkierowe , pełne , nieperforowane. Kolorystyka płytek naturalna ceglana, matowa , ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej . Na terenie budowy trzy partie płytek wymieszać oraz na elementach budynku zamontować. Efekt docelowy : imitacja starej ściany ceglanej. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej - około 10 mm.
UWAGA: Płytki klinkierowe cokołu i gzymsów musza być z jednej firmy jak cegła klinkierowa dla portalu

- Gotowe wentylowane panele elewacyjne szklane na podkonstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY - POŁYSK

3. PORTAL WEJŚCIOWY CEGLANY
- Cegły klinkierowe elewacyjne , pełne , nieperforowane. Kolorystyka cegieł klinkierowych naturalna ceglana, matowa , ciepła. Należy zakupić trzy rodzaje różnych partii cegieł z jednej firmy , w tonacji ciepłej , czerwonej , matowej . Na terenie budowy trzy partie cegły wymieszać oraz wykonać portal wejściowy . Efekt docelowy : imitacja starego portasy ceglanego. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej - około 10 mm.
Uwaga: Cegła klinkierowa dla portalu oraz płytki klinkierowe cokołu i gzymsów musza być z jednej firmy.

4. ŚCIANY DZIAŁOWE
BLOCZEK SILKA GR. 18 CM

5. SUFIT
- PŁYTY PERFOROWANE SUFITOWE: Wielkoformatowe, perforowane płyty gipsowo-kartonowe
GYPTONE BIG na przykład firmy Rigips o grubości 12,5mm, z białą włókniną akustyczną od spodu.
Wszystkie 4 krawędzie spłaszczone typu B1-4T.
Wymiary 1200x2400mm. Wzór perforacji QUATTRO 41.
Procent perforacji powierzchni = 16%.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,65.
- płyty z powłoką ACTIV AIR
Kolor - płyty przeznaczone do pomalowania - kolor biały
- montaż na jednym profilu S, lub sufit podwieszony dla potrzeb wentylacji (system 4.05.13 (wys. systemu min. 42 mm) lub 4.07.20 (wys. sufitu gk min. 120 mm)
- minimalna wys. pomieszczenia wynosi 3,00m - uwzglednić przy montażu płyt
- nie malować sufitów metodą natryskową, farbę nakładać wałkiem - preforacja płyty służy m.in. do wentylacji, przy malowaniu natryskowym istnieje możliwość zablokowania swobodnej wentylacji podwieszonych płyt
- w miejscach prowadzenia instalacji wentylacji wykonać odpowiedniej wielkości rewizje
- w miejscach montażu central wentylacyjnych należy zachować dostęp do całej centrali wentylacyjnej (odpowiedniej wielkości rewizja)

6. PODŁOGA
POSADZKA CERAMICZNA ANTYPOŚLIZGOWA, GRES
klasy antyposl: R10

7. STOLARKA OKIENNA , WITRYNY, DRZWI
aluminiowa, profil ciepły, szkło bezpieczne, hartowane, ramy stolarki oraz skrzydła drzwi w kolorze ciemny popiel -**RAL7043,**
- dokładna specyfikacja poszczególnych elementów stolarki znajduje sie w zestawieniu stolarki

8. WNĘTRZE WINDY
- WINDA ELEKTRYCZNA Z FALOWNIKIEM
- ŚCIANY I DRZWI OBUSTRONNIE + OBUDOWA ZEWNĘTRZNA, TYPU RIMEX KSZTAŁT PIPPIN COLOURTEX GREEN
- LUSTRO W PIONIE 50x100 Z BLACHY POLAROWANEJ KWASOODPORNEJ PODŚWIETLANE WOKÓŁ LED - MONTAŻ NA ŚRODKU ŚCIANY - PATRZ SCHEMAT
- SUFIT TYPU RIMEX KSZTAŁT CHEKS Z WBUDOWANĄ OPRAWĄ 50x50 LED
- PANEL - WYŚWIETLACZ LED Z OBSŁUGĄ GŁOSOWĄ Z MODUŁEM MÓWIĄCYM, Z KOMUNIKATORAMI,
- MONITOR ZE ZDJĘCIAMI BUDOWLI GMINNYCH, OGŁOSZENIAMI, KOMUNIKATAMI, INFORMACJĄ O GODZINIE I TEMPERATURZE WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
- POCHWYTY Ø 25, STAL 1.4404 POLER, MONTAŻ Z DWÓCH STRON
- PODŁOGA BLACHA RYFLOWANA PIĘCIOKROTNA, STAL KWASOODPORNA WYSOKI RYFEL

KOLORYSTYKĘ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK, ŚCIAN I STROPÓW PRZED WYKONANIEM USTALIĆ BEZWZGLĘDNIE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

ARCHIGRA
BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel. kom. : +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A/2(wejście od parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys. :	RZUT PARTERU - RYSUNEK ZAMIENNY		Nr rys. : 3
Inwestor :	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.	Data : 26.01.2024	Stadium : PB/PT.
Projektował :	mgr inż.arch.GRAŻYNA RAJEWSKA nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch.	Podpis :	Branża : ARCH.
Sprawdził :	mgr inż.arch. PIOTR LEOŃSKI nr upr. 215 / 90 / UW w spec. arch.	Podpis :	Branża : ARCH.
Obiekt :	Przebudowa istniejącego urzędu Gminy Czernica i rozbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia użyteczności publicznej oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego z wiatą wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej drogowej oraz małej architektury dla potrzeb inwestycji . działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica.	Skala : 1:75	Nr strony :