



MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOŁORYSTYKA ŚCIAN BUDYNKU

- | | |
|----|--|
| 1 | PODEŚCI WEŚCISŁOWY konstrukcja żelbitowa pokryta płytą granulowaną ze strukturą ogólną, gr. 5cm, kol. biały "STRZEGOM" |
| 2 | RYNNY I RURY SPŁUSTOWE - SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO - CYNKOWANEJ |
| 3 | PARAPETY OKIENNE - STALOWE - POMALOWANE W KOLORZE POPEŁZALNY - JEDNA TŁOJACIA JASNIENIEJ SZA NIŻ KOLOR STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ |
| 4 | STALOWE PRZECIENIEŻNIA - SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO - CYNKOWANEJ |
| 5 | ŚCIANY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO - TRYK tylny z naturalnym elementem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (TiO2), z powłoką nanopolimerową, z funkcją fotokatalizacji o niskim ładunku elektrostatycznym, z ochroną przed parostaniem glazol i grzybów (baranek 1,5 mm) - śnieżna biel - kolor biały (NCS - S 0502 - 0 90 Y) - SYSTEM FIRMY "STO" |
| 6 | ŚCIANY BUDYNKU - PŁYTKA KLINKEROWA - PŁYTKA elewacyjna klinkerowa, pełna, nieprzebarwiona. Kolorystyka płytek: naturalna cegła, młotka, ciepła. Należy zamykać trzy rodzaje różnych płytek ceglanych z jednej tłujy - w tonacji ciepłej, czerwonej, malowej. Na terenie budowy trzy partie płytek wymszać oraz na elementach budynku zamontować. Efekt docelowy: imitacja starej ściany ceglanej. Tłja powłoka, w kolorze popielatym rozstaw jak przy ścianie ceglanej - około 10 mm. UWAGA: Płytki klinkerowe cokołu i gzymsów muszą być z jednej tłujy jak cegła klinkerowa dla porówn |
| 7 | STALOWE PRZECIENIEŻNIA - SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO - CYNKOWANEJ |
| 8 | STALOWE PRZECIENIEŻNIA - SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO - CYNKOWANEJ |
| 9 | SZKLANE PANELE ELEWACYJNE Gotowe wmontowane panele elewacyjne szklane na podkonstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY - POLYSKY |
| 10 | BALUSTYDRY -szko przeszczoszte (hartowane i niełone krawędzie wypołetowane) - z górną poręczą metalową, balustrada o wysokości - h =110 cm białostrady na robach okrągłych przynocowanych punktowo do wieńca stropu, podłujy metalowej, poręcz ze stali si ocynkowanej, spawana, malowana proszkowo zX, kolor grafiowy młotkowy |
| 11 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA aluminiowa, profil ciepły, szkło bezpieczne, hartowane, ramy stolarki oraz skrzydeł drzwi w kolorze ciemny popiel -RAL7043, kolor szkła - szkło przyciemniane, tonacja ciepła |
| 12 | WITERYNXY profil aluminiowy, ciepły, szkło bezpieczne, hartowane, ramy witryn w kolorze ciemny popiel -RAL7043, kolor szkła - szkło przyciemniane, tonacja ciepła |

- | | |
|----|--|
| 13 | DACH
papa nawierzchniowa BAUDER BAUKURBIT KSK |
| 14 | COKOL - BUDYMIENIE ISTNIEJĄCY
tylnik mozaika z utzarnieniem 2mm
- kolor (popielawy (NCS - S 5500-N) |
| 15 | DZIAŁO ŚWIETLANE
Osłonięta szyba hartowana - bezpieczna, szyba techniczna - demontowana, rzuca światło na góry wysunięty okap dachowy, urządzenie ma dławowe źródło, świeci wąskim strumieniem i ma klasę ochrony IP65, światło samoczynnie się włącza po zmierzchu i daje efekt szlipów „świełych...”. Światło białe - ciepłe, w pełni led przewidziany do instalacji na zewnątrz. |
| 18 | KINKIET
Kinkiet zamontowany na ścianie zewnętrznej, światło skierowane w górę i w dół
kolor ścianki - żółty ciepły, przewidziany do instalacji na zewnątrz |
| 19 | LED ŚWIETLITN - TARAS
Lestwy oświetlone w maskownicy, zamontowane w posadzce tarasu
kolor światła - żółty - ciepły |

[illegible]