


- szybki i prosty montaż
- mała ilość elementów systemów
- dostępne wiatrownice i platformy balastu
- dostępne systemy o różnych kątach nachylenia
- uniwersalny montaż balastowy oraz inwazyjny (zgrzewany, na szynie oraz kotwiony)
- gwarancja nawet do 15 lat
- zwiększona odporność antykorozyjna dzięki powłoce ZM Coating
- zastosowano izolację EPDM, która oddziela dach od metalowych elementów
- modułowa konstrukcja - bezproblemowa rozbudowa
- układ modułów - poziom
- zastosowanie konstrukcji PB/PI-10 lub PB/PI-15 pozwala na montaż modułu na długim boku
- obsługiwany kąt dachu: 0-5° (możliwość indywidualnego projektu na dach o innym nachyleniu)



MATERIAŁ

Konstrukcja i wiatrownice:
stal z powłoką
antykorozyjną ZM Coating


Klemy:
aluminium

Elementy złączne:
stal nierdzewna



Sposób montażu
modułów PV

KLEMY



ZATRZASKI





Contact Center:

+48 739 102 222
wsparcie@corab.com.pl


Corab S.A.
ul. M. Bublewicza 8
10-417 Olsztyn
NIP: 7390207757

Corab S.A. ul. M. Bublewicza 8, 10-417 Olsztyn, REGON: 510519084,
NIP: 7390207757 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000950779. Kapitał zakładowy: 1184.000,00 zł w pełni wpłacony.


corab.pl



Nazwa systemu	Montaż modułów	Orientacja	Szyna	Sposób montażu	Kąt (°)	Wiatrownica
PB-10	klema	południe/ wschód-zachód	profil 50x30x1	balastowy	10	tak/nie




PB-15	klema	południe/ wschód-zachód	profil 50x30x1	balastowy	15	tak/nie
-------	-------	----------------------------	-------------------	-----------	----	---------




PB-092	klema/zatrzask	południe	brak	balastowy	25	tak
--------	----------------	----------	------	-----------	----	-----




PB-094	klema/zatrzask	południe	brak	balastowy	15	tak
--------	----------------	----------	------	-----------	----	-----




PB-096	klema	południe	brak	balastowy	15	tak
--------	-------	----------	------	-----------	----	-----




PB-096WE	klema	wschód-zachód	brak	balastowy	15	nie
----------	-------	---------------	------	-----------	----	-----




PB-098	klema/zatrzask	południe/ wschód-zachód	brak	balastowy	10	tak/nie
--------	----------------	----------------------------	------	-----------	----	---------




Nazwa systemu	Montaż modułów	Orientacja	Szyna	Sposób montażu	Kąt (°)	Wiatrownica
PI-10	klema	południe/ wschód-zachód	profil 50x30x1	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	10	tak/nie




PI-15	klema	południe/ wschód-zachód	profil 50x30x1	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	15	tak/nie
-------	-------	----------------------------	-------------------	---	----	---------




PI-092	klema/zatrask	południe	brak	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	25	tak
--------	---------------	----------	------	---	----	-----




PI-094	klema/zatrask	południe	brak	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	15	tak
--------	---------------	----------	------	---	----	-----



PI-096	klema	południe	brak	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	15	tak
--------	-------	----------	------	---	----	-----



PI-096WE	klema	wschód-zachód	brak	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	15	nie
----------	-------	---------------	------	---	----	-----



PI-098	klema/zatrask	południe/ wschód-zachód	brak	inwazyjny (na szynie, zgrzewany, kotwiony)	10	tak/nie
--------	---------------	----------------------------	------	---	----	---------