

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Zakup cysterny do transportu wody
o pojemności 5 000 litrów

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowej cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej o poj. 5000 litrów, izolowanej, posadowionej na podwoziu 2-osiowej przyczepy rolniczej

DANE TECHNICZNE:

- Cysterna o poj. 5000 l, rok produkcji 2026
- Kształt cysterny eliptyczny
- Cysterna izolowana na całej powierzchni zbiornika także pod wręgami – pianką poliuretanową o grubości min 60 mm
- Cysterna wykonana jako zbiornik jednokomorowy o kształcie eliptycznym z falochronem wykonanym z dennicy tłoczonej z otworami
- Zbiornik wewnątrz cysterny wykonany ze stali nierdzewnej min. AISI 304 gładkiej
- Poszycie zewnętrzne cysterny wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 304 mazerowanej
- Wręgi (łoża) ocynkowane
- Cysterna do wręg przymocowana jest za pomocą opasów ze stali nierdzewnej min. AISI 304
- Cysterna wyposażona jest we wąż górny min. DN 500 z pokrywą i odpowietrznikiem, zamykany na kłódkę. Uszczelka wężu płaska, z gumy silikonowej, wkładana do pokrywy wężu
- Drabinka umożliwiająca dostęp do wężu wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304
- Cysterna wyposażona w skrzynię nierdzewną min. AISI 304 z drzwiczkami podnoszonymi do góry za pomocą siłowników gazowych. Drzwi skrzyni zamykane na kłódkę lub zamek.
- Skrzynia ze stali nierdzewnej umieszczona po prawej stronie cysterny i przymocowana do podwozia za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej min. AISI 304
- W skrzyni umieszczony jest elektropolerowany kolektor spustowy wyposażony w 3 kurki czepalne ¾ cala lub 1 cal oraz zawór DN 65 zakończony końcówką strażacką STORZ 75 do napełniania/oprózniania cysterny
- Cysterna oklejona napisem: WODA PITNA

PODWOZIE

- Przyczepa rolnicza 2-osiowa z obrotnicą, rok produkcji 2026
- Zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym - ucho dyszla Ø40mm
- Dyszel typu V z zaczepem sztywnym
- Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
- 2 osie jezdne z hamulcami bębnowymi, zawieszenie mechaniczne
- Układ hamulcowy pneumatyczny 2 obwodowy
- Hamulec awaryjny
- Instalacja elektryczna (oświetleniowa) 12V
- Tylne lampy oświetleniowe
- Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
- Koła – 4 sztuki
- Błotniki kół – 4 sztuki
- 2 kliny pod koła

GWARANCJA: na cysternę min. 24 miesiące

(podwozie objęte jest gwarancją producenta przyczepy min. 24 m-ce)

Komplet dokumentów do zarejestrowania, pierwsza rejestracja przez producenta, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna,

Atest PZH, potwierdzający, że cysterna jest dopuszczona do transportu i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sytuacjach awaryjnych, Świadcstwo Jakości zdrowotnej PZH, certyfikat ISO 9001

DOSTAWA DO CZERNICY W CENIE