



ZESTAWIENIE DRZWI

ID Elementu	D1	D1	Dz1	Dz1
Ilość	2	3	1	2
Rozmiar Szer. x Wys.	90×195	90×195	90×195	90×195
Wysokość otworu okna/drzwi	200	200	200	200
Szerokość otworu okna/drzwi	100	100	100	100
Orientacja	P	L	P	L
Rzut				
Elewacja				

DZ1 - Drzwi pancerne hermetyczne przeznaczone są do stosowania w schronach, bunkrach, magazynach oraz jako wyjście awaryjne do pomieszczeń technicznych w celu ochrony przed falami podmuchowymi i ogniem. Drzwi wytrzymują obciążenie fali wybuchowej aż 0,1 kG/cm². Zamykanie następuje za pomocą mechanizmu przekładniowego (reduktora), który w momencie obrotu kierownicy (uchwyt obrotowy) dociska drzwi do ościeżnicy, rozszerzając gumową uszczelkę. Drzwi są odwracalne, co oznacza, że można je montować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Lakier: proszkowy, kolor szary. Odporność ogniowaEI 60

D1 - Drzwi wewnętrznestalowe płaszczowe rewersyjne (dwukierunkowe). Odporność ogniowaEI 60, RAL 7016

UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011
SIECHNICE
tel. 603 520 230

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE DRZWI

BRANŻA:
BUDOWLANA

INWESTOR:
GMINA CZERNICA ul. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

SKALA
1:1

OBIEKT:
Miejsce Doraźnego Schronienia oraz Ukrycie U-1
na działce nr **160/13** w Ratowicach przy ulicy Polnej

DATA:
01.06.2026

PROJEKTANT br. arch:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. arch. MAREK JĘDRYSIAK	34/88/Lw	
	NR UPR.:	PODPIS:

NR RYSUNKU:
A.15